

■ Caractéristiques techniques

- Paroi fixe partiellement cadrée pour montage en angle
- Hauteur standard 2000 mm
- Finition profilés : Aluminium argent poli
- Finition vitrages : Verre de sécurité 6 mm clair.
- Traitement anticalcaire de série
- Variante : Existe avec sérigraphie NOXE
- Ajustage : Les profilés verticaux permettent chacun un ajustage de 25 mm

■ Avantages produits

- Traitement anticalcaire certifié TÜV garantissant son efficacité pendant 10 ans
- Se monte indifféremment à droite ou à gauche
- Pose avec ou sans baguette d'étanchéité de hauteur 10 mm, livrée de série
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans après l'arrêt du modèle

EQUIZY



ETC

■ Normes et contrôle



Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)



Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TüV/GS)



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150.

■ Possibilités de montage

En angle avec porte EI D2R/L



EI FX2
+ EI D2L

EI FX2
+ EI D2R

■ Données techniques



EI FX2

EI FX2 : montage à gauche ou à droite

■ Dimensions standard pose sur receveur

Désignation HAUTEUR 2000 mm	Dimensions du receveur [mm]	Possibilités d'ajustage de la largeur [mm]
EI FX2 075	750	730 - 755
EI FX2 080	800	780 - 805
EI FX2 090	900	880 - 905

■ Schémas techniques

