

■ Caractéristiques techniques

- Pour montage en « U »
- Portes repliables avec éléments fixes
- Ouverture vers l'extérieur et vers l'intérieur
- Profilé aluminium, poignées métalliques de haute qualité
- Les charnières, poignées, pièces de liaison et baguette d'étanchéité sont de couleur chromée + pièces d'articulation pour les 2 finitions argent mat et argent poli.
- Le profilé vertical permet un ajustage de 25 mm.

■ Avantages produits

- Hauteur standard 2000 mm.
- Traitement anticalcaire ROTHACLEAN en option.
- Verre de sécurité haute qualité de 5 mm.
- Pose avec ou sans baguette d'étanchéité de 6 mm de hauteur.
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans après l'arrêt du modèle.
- Fabrication sur mesure possible.



■ Normes et contrôle



Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)



Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TÜV/GS)



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150. Épaisseur 5 mm




■ Réalisations sur-mesure (schéma coté obligatoire)

La largeur totale ne peut excéder 960 mm pour une hauteur jusqu'à 2050 mm:

- > Jusqu'à 960

En « U »



LI F2U

■ Schémas techniques

