

■ **Caractéristiques techniques**

- Réversible
- Hauteur 1978 mm
- Possibilité de montage en angle
- Le profilé mural permet un ajustage de 25 mm
- Stabilisateur orientable inclus
- Ne peut être posée seule

■ **Avantages produits**

- Verre de sécurité clair 6 mm
- Verre avec traitement anticalcaire EasyToClean de série
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 10 ans après l'arrêt du modèle
- Profilés aluminium de haute qualité



■ **Normes et contrôle**



Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)



Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TüV/GS)



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150. Épaisseur 6 mm




■ **Données techniques**

Fabrication standard		Dimensions en mm		
Cote du receveur	Ajustage en angle avec CI PIG CI EPF	Cote extérieure du vitrage	Référence	ARGENT POLI Verre Clair Traité ETC VPE Code
	Y	(en cas de pose à l'italienne)		
750 mm	718-743	709-734	CI FXG 075200 VPE	1403040181
800 mm	768-793	759-784	CI FXG 080200 VPE	1403040182
900 mm	868-893	859-884	CI FXG 090200 VPE	1403040183
910 mm	892-917	883-908	CI FXG 091200 VPE	1403040184
1000 mm	968-993	959-984	CI FXG 100200 VPE	1403040185
1100 mm	1068-1093	1059-1084	CI FXG 110200 VPE	1403040186
1200 mm	1168-1193	1159-1184	CI FXG 120200 VPE	1403040187

■ **Possibilités de montage**

En angle



CI FXG

CI FXG

Compatible avec :

- CI PIG
- CI EPF

■ **Schémas techniques**

