

■ Caractéristiques techniques

- Hauteur 1900 mm
- Verre de sécurité clair 5 mm.
- Profilés ARGENT POLI BRILLANT ou BLANC
- Les profilés muraux de la paroi permettent un ajustage de 16 mm chacun.

■ Avantages produits

- Ouverture extérieure et intérieure
- Porte pré-montée et pré-réglée
- **EQUILOCK** pose en 20 min chrono
- Traitement anticalcaire de série
- **EQUIZY**



ETC

■ Normes et contrôle



Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)




Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TüV/GS)



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 épaisseur 5 mm



■ Données techniques



Possibilités d'ajustage de la largeur Y en mm	Largeur d'accès en mm (C)	Emplacement des pivots en mm (P)	ARGENT POLI, Verre clair	BLANC, Verre clair	ARGENT POLI, Verre sérigraphié NOXE	BLANC, Verre sérigraphié NOXE
Hauteur 1900 mm						
672 - 704	475	60	EI 2BT 07019 VPE	EI2BT070192PE	-	-
772 - 804	575	60	EI 2BT 08019 VPE	EI2BT080192PE	EI 2BT 08019 VIE	EI 2BT 08019 2IE
872 - 904	675	60	EI 2BT 09019 VPE	EI2BT090192PE	EI 2BT 09019 VIE	EI 2BT 09019 2IE
972 - 1004	775	60	EI 2BT 10019 VPE	EI2BT100192PE	EI 2BT 10019 VIE	EI 2BT 10019 2IE

■ Possibilités de montage




Montage en angle avec paroi fixe EI FIX

- Verre de sécurité clair 4 mm
- Disponible en verre sérigraphié NOXE (sur certaines références)



Disponible en BLANC



Possibilités d'ajustage de la largeur X en mm	ARGENT POLI, Verre clair	BLANC, Verre clair	ARGENT POLI, Verre sérigraphié NOXE	BLANC, Verre sérigraphié NOXE
Hauteur 1900 mm				
679 - 705	EI FIX 07019 VPE	EI FIX 07019 2PE	-	-
729 - 765	EI FIX 07519 VPE	EI FIX 07519 2PE	-	-
779 - 805	EI FIX 08019 VPE	EI FIX 08019 2PE	EI FIX 08019 VIE	EI FIX 08019 2IE
879 - 905	EI FIX 09019 VPE	EI FIX 09019 2PE	EI FIX 09019 VIE	EI FIX 09019 2IE
979 - 1005	EI FIX 10019 VPE	EI FIX 10019 2PE	-	-