

### ■ Caractéristiques techniques

- Paroi fixe posée seule (Walk-in)
- Hauteur standard 2000 mm
- Finition profilés : Argent poli brillant et noir soft
- Finition vitrages : Verre de sécurité 6 mm
- Traitement anticalcaire de série
- Stabilisateur articulé inclus, longueur 1200 mm

**ETC**

### ■ Avantages produits

- Traitement anticalcaire certifié TÜV garantissant son efficacité pendant 10 ans
- Réversible pour montage à droite ou à gauche
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 5 ans après l'arrêt du modèle



### ■ Normes et contrôle



Qualité produits selon norme  
EN 14428 (CE)



Contrôle qualité selon norme  
PPP 53005 (TÜV/GS)



Verre de sécurité haute qualité selon norme  
EN 12150.

### ■ Visuels



Argent poli



Noir soft

## ■ Possibilités de montage

En angle



EI TWF  
+ volet mobile  
EI TWA

## ■ Données techniques

Désignation HAUTEUR 2000 mm	Dimensions du receveur [mm]	Possibilités d'ajustage de la largeur [mm]
EI TWF 070	700	670 - 690
EI TWF 080	800	770 - 790
EI TWF 090	900	870 - 890
EI TWF 100	1000	970 - 990
EI TWF 110	1100	1070 - 1090
EI TWF 120	1200	1170 - 1190
EI TWF 140	1400	1370 - 1390
EI TWF 160	1600	1570 - 1590

## ■ Schémas techniques

