

### ■ Caractéristiques techniques

- Porte pivotante partiellement cadrée
- Hauteur standard 2000 mm
- Finition profilés : Aluminium argent poli
- Finition vitrages : Verre de sécurité 6 mm clair.
- Traitement anticalcaire de série
- Variante : Existe avec sérigraphie NOXE
- Ajustage : Les profilés verticaux permettent chacun un ajustage de 15 mm

### ■ Avantages produits

- Ouverture vers l'extérieur et vers l'intérieur
- Poignée métallique
- Porte réversible
- Montage facile
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 5 ans après l'arrêt du modèle



ETC

### ■ Normes et contrôle



Qualité produit selon  
norme  
EN 14428 (CE)



Contrôle qualité selon  
norme  
PPP 53005 (TüV/GS)



Verre de sécurité haute  
qualité selon norme  
EN 12150.




■ **Données techniques**

- Dimensions standard pose sur receveur ou sur sol carrelé (de plain pied) - Porte pivotante

Désignation HAUTEUR 2000 mm	Cote extérieure du receveur [mm]		Largeur d'accès [mm]
	En niche	En angle avec paroi fixe EI FXP	
EI PI2 070	685 - 715	685 - 700	585
EI PI2 075	735 - 765	735 - 750	635
EI PI2 080	775 - 805	785 - 800	685
EI PI2 090	875 - 905	885 - 900	785
EI PI2 100	975 - 1005	985 - 1000	885

- Set de fermeture pour montage en niche



Désignation	Hauteur [mm]
EI SET 2000 VE	2000

- Dimensions standard pose sur receveur ou sur sol carrelé (de plain pied) - Paroi fixe, en angle

Désignation HAUTEUR 2000 mm	Cote extérieure du receveur [mm]
EI FXP 070	675 - 700
EI FXP 075	725 - 750
EI FXP 080	775 - 800
EI FXP 090	875 - 900
EI FXP 100	975 - 1000

■ **Possibilités de montage**

En niche



EI PI2

En angle



EI PI2  
+ EI FXP