

## ■ Caractéristiques techniques

- Pour montage en angle avec porte pivotante et 2 éléments fixes FX 1GR/L ou montage en (U).
- Parois fixe partiellement cadrée.
- Profiliés aluminium de haute qualité.
- Finition argent poli.
- Traitement anti-calcaire ROTHACLEAN en option.

## ■ Avantages produits

- Hauteur standard 2000 mm
- Verre de sécurité clair 6 mm. En option, décors sablés
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans après l'arrêt du modèle
- Réalisation individuelle sur mesure
- Option possible : ROTHextra



## ■ Normes et contrôle



Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)



Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TüV/GS)



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150. Épaisseur 6 mm




## ■ Données techniques

Désignation	Cote extérieure du receveur (en mm)	Largeur parois fixe posée seule	Argent poli, verre clair	Argent poli, verre clair
<b>Hauteur 2000 mm</b>				
FX UWD 070	735 - 760		FX UWD 07520 VAR	FX UWD 07520 VPR
FX UWD 075	785 - 810		FX UWD 08020 VAR	FX UWD 08020 VPR
FX UWD 080	885 - 910		FX UWD 09020 VAR	FX UWD 09020 VPR
FX UWD 090	985 - 1010		FX UWD 10020 VAR	FX UWD 10020 VPR

## ■ Possibilités de montage

En angle



FX UWD

FX UWD

## ■ Schémas techniques

