

■ Caractéristiques techniques

- Paroi fixe pour montage avec une porte.
- Pour montage avec LI SNR/L > Ne peut être posée seule.
- Le profilé vertical permet un ajustage de 25 mm.
- Finition argent poli ou noir soft.
- Réversible

■ Avantages produits

- Hauteur sur mesure.
- Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150. Epaisseur 5 mm. Traitement anticalcaire Rothaclean.
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans après l'arrêt du modèle.
- Fabrication sur mesure uniquement.
- Option possible : ROTHextra




■ Normes et contrôle



Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)



Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TÜV/GS)




Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150. Épaisseur 5 mm

■ **Données techniques**

Fabrication sur-mesure : schéma coté obligatoire		Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure en niche : + 15 mm/- 10 mm		
Hauteur	Largeur totale 1250 mm	Référence	ARGENT POLI Verre clair Traité Rothaclean	NOIR SOFT Verre clair Traité Rothaclean
jusqu'à 2050	jusqu'à 950	LI TVP	LI TVP VPR	LI TVP 3PR
	951 - 1250	LI TVP	LI TVP VPR	LI TVP 3PR

■ **Possibilités de montage**

En angle



LI TVP
+ LI SNL

LI TVP
+ LI SNR

■ **Schémas techniques**

