

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Walk-in avec stabilisateur murale
- Hauteur standard 2000 mm
- Finition profilés : Époxy noir
- Finition vitrages : verre de sécurité 6 mm
- Traitement anticalcaire de série
- Montage fixation droite ou gauche

AVANTAGES PRODUITS

- Positionnement du stabilisateur ajustable sur profilé haut
- Livré avec stabilisateur 90° de 1200 mm recoupable
- 1 seule référence par Walk-in = Livré avec éléments assemblés
- Design verrière



NORMES ET CONTRÔLE

 Qualité produit
selon norme
EN 14428 (CE)




Contrôle qualité
selon norme
PPP 53005 (TÜV/GS)









Verre de sécurité haute
qualité selon norme
EN 12150. Épaisseur 6 mm





Pose sur receveur
ou sur sol carrelé

Largeur (mm)	Nombre et dimension des éléments	Configuration	Profilé	Noir, verre clair
Hauteur 2000 mm				
800 (782)*	2 x 400 mm		Époxy noir	EI PW2 08020 NPE
900 (882)*	3 x 300 mm		Époxy noir	EI PW3 09020 NPE
1200 (1182)*	3 x 400 mm		Époxy noir	EI PW3 12020 NPE
	4 x 300 mm		Époxy noir	EI PW4 12020 NPE
1500 (1482)*	5 x 300 mm		Époxy noir	EI PW5 15020 NPE
1600 (1582)*	4 x 400 mm		Époxy noir	EI PW4 16020 NPE