

■ **Caractéristiques techniques**

- Hauteur 2000 mm
- Pour montage en niche ou en angle
- Chaque profilé mural permet un ajustage de 25 mm
- Profilé d'articulation avec mécanisme de relevage à l'ouverture permettent une pose avec ou sans baguette d'étanchéité (6mm)
- Produit compatible à la norme receveurs O ressaut

■ **Avantages produits**

- Verre de sécurité clair 6 mm
- Verre avec traitement anticalcaire EasyToClean de série
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 10 ans après l'arrêt du modèle
- Profilés aluminium, poignées métalliques de haute qualité



■ **Normes et contrôle**



Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)



Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TüV/GS)



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150. Épaisseur 6 mm



■ **Données techniques**

Fabrication standard		Dimensions en mm				
Cote du receveur	Ajustage en niche	Ajustage en angle avec CI FXP	Cote extérieure du vitrage	Largeur d'accès	Référence	ARGENT POLI Verre Clair Traité ETC VPE
	Y		(en cas de pose à l'italienne avec CI FXP)	C1 x2		Code
700	660-710	670-715	661-704	510 mm	CI 2BT 070200 VPE	1403040212
750	710-760	720-765	704-761	560 mm	CI 2BT 075200 VPE	1403040213
800	760-810	770-815	761-804	610 mm	CI 2BT 080200 VPE	1403040214
850	810-860	820-865	804-861	660 mm	CI 2BT 085200 VPE	1403040215
900	860-910	870-915	861-904	710 mm	CI 2BT 090200 VPE	1403040216
950	910-960	920-965	904-961	760 mm	CI 2BT 095200 VPE	1403040217
1000	960-1010	970-1015	961-1004	810 mm	CI 2BT 100200 VPE	1403040218
1050	1010-1060	1020-1065	1004-1061	860 mm	CI 2BT 105200 VPE	1403040219
1100	1060-1110	1070-1115	1061-1104	910 mm	CI 2BT 110200 VPE	1403040220
1150	1110-1160	1120-1165	1104-1161	960 mm	CI 2BT 115200 VPE	1403040221
1200	1160-1210	1170-1215	1161-1204	1010 mm	CI 2BT 120200 VPE	1403040222


■ **Possibilités de montage**

En niche



CI 2BT

En angle



CI 2BT + CI FXP    CI FXP + CI 2BT

■ **Schémas techniques**

