

■ **Caractéristiques techniques**

- Hauteur 2000 mm
- Porte pour montage en angle uniquement
- Le profilé mural permet un ajustage de 25 mm
- Profilé charnière avec mécanisme de relevage à l'ouverture permettent une pose avec ou sans baguette d'étanchéité (6mm)
- Produit compatible à la norme receveurs 0 ressaut

■ **Avantages produits**

- Verre de sécurité clair 6 mm
- Verre avec traitement anticalcaire EasyToClean de série
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 10 ans après l'arrêt du modèle
- Profilés aluminium, poignées métalliques de haute qualité



■ **Normes et contrôle**



Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)



Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TüV/GS)



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150. Épaisseur 6 mm




■ Données techniques

Fabrication standard		Dimensions en mm			
Cote du receveur	Ajustage en angle avec CI FXG	Cote extérieure du vitrage <small>(en cas de pose à l'italienne avec CI FXG)</small>	Largeur d'accès	Référence	ARGENT POLI Verre Clair Traité ETC VPE Code
	L		C		
750 mm	721-746	712-737	627 mm	CI PIG 075200 VPE	1403040238
800 mm	771-796	762-787	677 mm	CI PIG 080200 VPE	1403040239
900 mm	871-896	862-887	777 mm	CI PIG 090200 VPE	1403040240
1000 mm	971-996	962-987	877 mm	CI PIG 100200 VPE	1403040241

■ Possibilités de montage

En angle



CI PIG + CI FXG CI FXG + CI PIG

■ Schémas techniques

